


SF2-50・50・2S・1F/SF2-50・50・2S・1F BLACK

翌日 即日 出荷 → P.790



■価格

名称	SF2-50・50・2S・1F定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF2-50・50・2S・1F ℓ=50~4000	
単価 (¥)	1~9本	9,710	2.68/mm
	10~49本	9,225	2.55/mm
	50本以上	8,739	2.42/mm
アイテムNo.	SFF-E72	SFF-E74	
名称 (ブラック)	SF2-50・50・2S・1Fブラック定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF2-50・50・2S・1Fブラック ℓ=50~4000	
単価 (¥)	1~9本	11,130	3.07/mm
	10~49本	10,574	2.92/mm
	50本以上	10,017	2.77/mm
アイテムNo.	SFF-E72B	SFF-E74B	

●長尺(～6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
(ブラック・黒アルマイト処理)

環境: RoHS対応品

断面2次モーメント:
 $I_x=22.39 \times 10^4 \text{mm}^4$
 $I_y=21.41 \times 10^4 \text{mm}^4$

断面係数:
 $Z_x=8.92 \times 10^3 \text{mm}^3$
 $Z_y=8.56 \times 10^3 \text{mm}^3$



単位質量: 2.32kg/m
抵抗値: $10^9 \sim 10^9 \Omega$ (帯電防止レベル)

SF-50・50・2S・1F/SF-50・50・2S・2F



SF-50・50・2S・1F

SF-50・50・2S・2F



■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理

環境: RoHS対応品

断面2次モーメント:
 $I_x=22.23 \times 10^4 \text{mm}^4$
 $I_y=21.40 \times 10^4 \text{mm}^4$

断面係数:
 $Z_x=8.87 \times 10^3 \text{mm}^3$
 $Z_y=8.56 \times 10^3 \text{mm}^3$

単位質量: 2.33kg/m
抵抗値: $10^9 \sim 10^9 \Omega$ (帯電防止レベル)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理

環境: RoHS対応品

断面2次モーメント:
 $I_x=22.26 \times 10^4 \text{mm}^4$
 $I_y=22.26 \times 10^4 \text{mm}^4$

断面係数:
 $Z_x=8.77 \times 10^3 \text{mm}^3$
 $Z_y=8.77 \times 10^3 \text{mm}^3$

単位質量: 2.36kg/m
抵抗値: $10^9 \sim 10^9 \Omega$ (帯電防止レベル)

■価格

名称	SF-50・50・2S・1F定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-50・50・2S・1F ℓ=50~4000	SF-50・50・2S・2F定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-50・50・2S・2F ℓ=50~4000	
単価 (¥)	1~9本	9,890	2.74/mm	10,040	2.78/mm
	10~49本	9,396	2.61/mm	9,538	2.65/mm
	50本以上	8,901	2.47/mm	9,036	2.51/mm
アイテムNo.	SFF-E52	SFF-E54	SFF-F52	SFF-F54	

●黒アルマイト処理フレームも特注可能です。
●SF-50・50・2S・1Fは、長尺(～6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)

SF
アルミ構造材

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

AZ/PF
安全柵/
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

テクニカル
データ

サービス

お取引・納期
環境

索引

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

共通パーツ

追加加工

テクニカル
データ

フレーム

ブラケット

ナット

アクセサリ